



Malmedium

Mal- und Rändermedium für Drittbrand

Best.-Nr. 14660

Anwendung:

Unser Malmedium ist ein wassermischbares, lösungsmittelfreies Anpastmittel für Farben, Glasuren und Oxide. Es ist geruchsneutral und nicht feuergefährlich. Es macht die Farben geschmeidig und verleiht dem getrockneten Farbauftrag eine gute Griffestigkeit. Die Farbpaste lässt sich gut ziehen und fließt nicht auseinander, d.h. der Farbauftrag kann sehr dick erfolgen. Feine lange Striche lassen sich gut ausführen.

Das **Anpastverhältnis** liegt, je nach Pigmentfeinheit etwa

40 % Malmedium

60 % Farbpulver

Beim Rändern liegt der Zusatz an Medium etwas höher.

Chemische Grundlage: Ethylenoxidaddukt

Kenndaten:

Aussehen: farblose Flüssigkeit

Löslichkeit: wassermischbar

Dichte (20°C): ca. 1,04 g/cm³

Viskosität: ca. 15 mPa.s

(20°C, Höppler-Kugelfall-Viskosimeter)

Glührückstand: max. 0,1%

Lagerfähigkeit: bei sachgemäßer Lagerung mindestens 12 Monate.