



Revultex 359/

Best.-Nr. 14080

Revultex ist ein vorvulkanisierter Full Ammonia Naturlatex ohne Zweitstabilisator mit mittlerem Modul und einem Trockensubstanzgehalt von ca. 61 %.

Revultex dient dazu, beim Bemalen oder Glasieren von keramische Gefäßen bestimmte Teile der Fläche abzudecken.

Es bildet sich ein Film der später abgezogen werden muß, um die abgedeckte Fläche mit einer anderen Farbe zu belegen. Revultex kann auch mit einer Spritzpistole aufgespritzt werden.

Revultex ist frostempfindlich.

Um das Verkleben der Pinsel zu vermeiden, sollen diese stets in ammoniakhaltigem Wasser aufbewahrt werden. Es bildet sich bei offenstehenden Gefäßen an der Luft leicht eine nicht mehr verwendbare Haut. Man entnimmt deshalb dem Versandgefäß immer nur die Menge, die an einem Tag gebraucht wird und gibt diese in ein kleines Arbeitsgefäß, während der Original-Behälter sofort wieder gut verschlossen wird.

Revultex kann auch mit ammoniakhaltigem Wasser verdünnt werden.

Technische Daten

Trockensubstanzgehalt	ca. 61,0 %
Ammoniakgehalt	ca. 0,6 %
pH-Wert	ca. 10,5